

AT- Advanced Technology

TLFA 3000, Tanklöschfahrzeug



gemäß ÖBFVRL / FF St. Georgen / LZ Holzhausen



Basisspezifikation

- Type: Mercedes Benz 1629 AF 4x4
- Motorleistung: 210 kW (286 PS) bei 2.200 min⁻¹ Euro 5
- Getriebe: Telligent, automatisiertes Schaltgetriebe
- Radstand: 3.860 mm
- Kabine:
 - › Besatzung: 1 + 8 (2/3/4)
 - › Rosenbauer Mannschaftsraum im Aufbau integriert mit drei Pressluftatmerhalternungen gegen Fahrtrichtung und 3-Punkt Sicherheitsgurt
 - › Mannschaftsraumtüre Glas / Glas, elektrische Fensterheber
 - › Drehtreppe
 - › Helmhalterung für Fahrer und Beifahrer
- Aufbauart:
 - › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten und robusten Kunststoffverkleidungen
- Geräteraum:
 - › Gerätetiefräume und Drehfächer COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung von Ausrüstung inkl. Halterungsblock Beleuchtung
- › Farblogik für Griffe u. Betätigungseinrichtungen
- › Einbau einer selbststrückspulenden Elektrohaspel
- › Einbau einer selbststrückspulenden Pneumatikhaspel
- Beladung:
 - › nach BRL mit zusätzlicher Bedarfsbeladung
- Steuerungssystem:
 - › Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie für: Rundumkennleuchten, Horn, Frontblitzleuchten, Umfeldbeleuchtung, Generator-Fernstart und Überwachung, „Motordaten“, Fremdstarten, Fahrgestelltankanzeige, Pumpe, usw.
- Löschanlage:
 - › Type: kombinierte Normal/Hochdruckpumpe NH35 mit Kapselung und Bediendisplay
 - › Löscheinleistung: 3.000 l/min. bei 10 bar, 400 l/min bei 40 bar
 - › Wassertankinhalt: 3.000 l mit automatischer Niveauregulierung

AT- Advanced Technology

TLFA 3000, Tanklöschfahrzeug



- › Schaumzumischsystem: FIXMIX 1+3% über Pumpendisplay, Schaumfremdsaugleitung, Spül- und Entleerungsautomatisation
- › Zumischer Z2 im GRT6
- Druckausgänge:
 - › Je 2x manuell Druckabgänge links und rechts
- Schnellangriffseinrichtung:
 - › HD-Haspel (Schlauch 25 mm / 60 m) im Heck ausklappbar
- Wasserwerfer:
 - › Wasserwerfer Vogt mit Schwerschaumrohr
- Lichtmast:
 - › Lichtmast, pneumatisch, 8x 42 W LED im Heck versenkt eingebaut
- Elektrik:
 - › Warnleuchten in LED-Technik in Klappauftritte
 - › LED-Blitzleuchten blau, vorne in Kühlergrill versenkt eingebaut
 - › LED Zusatz Blaulichteinheiten 4x seitlich
 - › Bodensicherheitsleuchten bei Mannschaftsraum
 - › Nahumfeldbeleuchtung mit je 3 x 2 LED Breitstrahler in Dachgalerie links und rechts und 2 LED Breitstrahler im Heck
- Zusatzausstattung:
 - › Dachbox COMFORT
 - › High End Geräteraum- und Kabinenbeleuchtung
 - › Tragbarer Generator RS14



Abmessungen und Gewicht

L x B x H	7.400 x 2.500 x 3.300 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	16.500 kg

Kontakt

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com